



## AUTOMATOR CVT

### Opis

Dugotrajno sintetičko mazivo za najnovije CVT automatske mjenjače, i lančane i potisne. Uglavnom se preporučuje za vozila proizvođača iz Azije.

### Karakteristike

- Njegova temeljno proučena formula poboljšava osjećaj udobnosti tokom vožnje, smanjujući vibracije i pomažući prijenosu da radi ugladenije i uz veći kapacitet prijenosa obrtnog momenta
- Dugotrajniji prijenos je osiguran zahvaljujući idelanoj ravnoteži između trenja metala o metal i visokog nivoa zaštite od habanja
- Testirano na vozilima koja su ekvivalentna 120.000km vožnje. Visoka otpornost na oksidaciju, što ga čini dugotrajnim uljem. Odlične performace na niskim temperaturama.

### Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- JASO M315 1A
- Toyota CVTF TC / CVTF FE
- Nissan NS-1 / NS-2 / NS-3
- Honda HMMF / HCF2
- Mitsubishi SP-III / CVTF-J1 / J4 / J4+
- Subaru ECVT / iCVT / FG / NS-2
- Mazda JWS 3320
- Daihatsu Ammix CVT / CVTF / TC
- Suzuki CVTF / NS-2 / CVT Green 1 & 2
- Hyundai / Kia CVT-J1 / SP-III
- Chrysler / Jeep / Dodge NS-2 / CVT +4
- Mini Cooper EZL 799 / 399
- VW G 052 516 / G 052 180 A2
- Audi Multitronic

\* Formalno odobrenje

### Tehničke specifikacije

	JEDINICA	METODA	VRJEDNOST
Boja	Visual		Crveni
Gustina na 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,845
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	7,2
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	35
Viskoznost na -40 °C	cP	ASTM D 2983	15.000
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	181
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D 92	205
Tačka tečenja	°C	ASTM D 97	-46

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.