



ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W-30

Opis

Ovo je sintetičko ulje za podmazivanje koje je razvila kompanija Repsol kako bi zadovoljila zahtjeve najmodernejih benzinskih i dizel motora grupe VW-Audi-Seat-Skoda, budući da ispunjava nove specifikacije VW 504 00/507 00, koje uključuju zahtjeve duži period zamene ulja. Takođe se preporučuje

a sve benzinske motore sa direktnim ubrizgavanjem, ili dizel motore sa dizel filterom čestica u izduvnim sistemima. Njegova svojstva dugotrajnog maziva pomažu u smanjenju potrošnje goriva i maziva, a time i emisija zagađivača u atmosferu. Nivoi njegovih performansi znače da (osim zahtjeva za uštedom goriva), može se koristiti u vozilima koja zahtijevaju ACEA C2 ili ACEA C3.

Karakteristike

Rezultati dobijeni u standardizovanom VW testiranju sa filterima za čestice dizela osiguravaju da je ulje kompatibilno sa ovim sistemom naknadne obrade izduvnih gasova, sprečavajući povećanu potrošnju goriva i gubitak svojstava motora uzrokovani pepelom koji se nakuplja u filteru.

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

API: SN*, MB: 229.51*, • PORSCHE: C30*, • VW: 504 00/507 00*, • ACEA: C3, • BMW: LL-04, • FIAT: FIAT 9.55535 S3

Tehničke specifikacije

Tehničke specifikacije	Jedinica	Metoda	Vrijednost
SAE Grade			5W-30
Gustina na 15 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.850
Kinematicki viskozitet na 100 °C	cSt	ASTM D445	12.1
Kinematicki viskozitet na 40 °C	cSt	ASTM D445	73
CCS Viskozitet na -30 °C	cP	ASTM D5293	< 6.600
Indeks viskoznosti		ASTM D2270	170
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D92	> 180
Pour point	°C	ASTM D97	-42
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	8.1
Smicanje Inj.Bosch: Vis 100 °C (90 cy)	cSt	CIK L-14-93	> 9.3
Noack-ova isparljivost, 1h na 250 °C	% u težini	CIK L-40-93	< 10
HTHS, viskozitet na 150 °C	cP	CIK L-36-90	> 3.5