



## Protector Lithium EP R00 V100

### Opis

Fluidna mast zgusnuta litijum sapunom (hidroksistearat). Sadrži antioksidativne i antikorozivne aditive za ekstremne pritiske. Centralizovano podmazivanje kamiona: osovine, osovine opruge, zglobne osovine, ležajevi kočionih brega, itd. Centralizovano podmazivanje mašina za javne radove. Doživotno podmazivanje malih redukcija. Područje primjene: -20 °C do 100 °C.

### Karakteristike

- Velika mehanička stabilnost
- Otporan na vlagu i vodu
- Ne napada zaptivne materijale
- Lako se pumpa, čak i na niskim temperaturama
- Odlično ponašanje pri srednjim/visokim radnim opterećenjima

### Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- GAMESA MJENJAČ\*
- DIN: 51502 GP 00G-20
- Thyssenkrupp: 66\*

\* Formalno odobrenje

### Tehničke specifikacije

	JEDINICA	METODA	VRIJEDNOST
Boja		Visual	Svijetlo braon
Dosljednost	NLGI		00
Vrsta zgušnjivača			Lithium
Viskozitet baznog ulja na 40 °C	cSt	ASTM D445	100
Penetracija, 25 °C, djelovalo 60 udaraca	1/10 mm	ASTM D217	415
Penetracija, 25 °C, 100.000 udaraca djelovalo	1/10 mm	ASTM D217	425
Tačka pada	°C	METTLER FP-83HT	170
Korozija bakra		ASTM D4048	1a
4B test habanja (1 min/80 kg), ožiljak	mm	IP 239	0.4
EP svojstva 4B, tačka zavarivanja	kg	IP 239	280
Test opterećenja Timken mašine je OK	lb	ASTM D2509	55

Gore navedene karakteristike su tipične vrijednosti i ne treba ih smatrati specifikacijama proizvoda.

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.