



Elite Neo 5W20

Opis

Sintetičko mazivo sa formulacijom 3E Technology, dizajnirano da ponudi najbolju zaštitu motora bez ugrožavanja visoke efikasnosti. Ulje za benzinska vozila koje zahvaljujući svom niskom viskozitetu omogućava ekonomičnost goriva u normalnim uslovima vožnje, što dovodi do niže emisije CO₂ u atmosferu i samim tim smanjenja uticaja na životnu sredinu.

Karakteristike

- Usklađuje se sa strogim zahtjevima kvaliteta API SP, čime doprinosi boljim performansama motora i veću ekonomičnost goriva.
- Pogodna za vozila za koja se preporučuje nivo kvaliteta ILSAC GF-6A: Fiat, Lancia, Ssangyong i Toyota.
- 3E tehnologija (odlična efikasnost motora): Tehnologija koja nudi odličnu zaštitu motora od stvaranja naslaga na visokim temperaturama, veću kontrolu taloga i kompatibilnost sa zaptivkama čime se postiže maksimalna efikasnost, čak i kod motora koji koriste goriva sa etanolom do E85. To pomaže u održavanju motora čistijim i povećava njegovu trajnost.
- Njegova niska viskoznost pomaže u smanjenju potrošnje goriva (2.6% prema Sequence VIE ASTM D8114 testu) čime se održava zaštita i smanjuje emisija CO₂ u atmosferu što rezultira manjim uticajem na okoliš

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- API SP*
- ILSAC GF-6A*

* Formalno odobrenje

Tehničke specifikacije

	JEDINICA	METODA	VRJEDNOST
SAE Grade			5W-20
Gustina na 15 °C	g/ml	ASTM D 4052	0,85
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	8.3
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	48
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	149
Tačka paljenja (COC)	°C	ASTM D 92	245
Tačka tečenja	°C	ASTM D 97	<-39
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7.3

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.