



## DRIVER HGX 15W-40

### Opis

Višenamjensko ulje za podmazivanje dizajnirano za upotrebu u lakim benzinskim vozilima. Preporučuje se za benzinske motore koji zahtevaju nivo kvaliteta API SL.

### Karakteristike

- Višegradno ulje koje održava motor čistim.
- Njegova formulacija minimizira stvaranje naslaga i mulja.
- Štiti metalne dijelove motora od korozije.
- Pogodno za vozila koja koriste CNG ili LPG kao gorivo.

### Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- API: SL
- \* Formalno odobrenje

### Tehničke specifikacije

	JEDINICA	METODA	VRIJEDNOST
SAE Grade			15W-40
Gustina na 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,874
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	14
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	100
Viskoznost na -20 °C	cP	ASTM D 5293	7000 max.
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	143
Tačka paljenja, otvorena šolja	°C	ASTM D 92	215 min.
Tačka tečenja	°C	ASTM D 97	-39
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	6
Bosch injektor za šišanje: Viskoznost na 100 °C nakon smicanja	cSt	CEC-L-14-93	12,5 min.
Noack-ova isparljivost, 1 sat na 250 °C	% težine	CEC-L-40-93	15 max.
HTHS, viskozitet na 150 °C	cP	CEC-L-36-90	3,7 min.

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.