



DRIVER HIGH MILEAGE 10W-40

Opis

Lubrikant formulisan od sintetičkih i mineralnih komponenti visokog nivoa koje, zajedno sa upotrebljenim naprednim paketom aditiva, čine vrhunski proizvod prilagođen najsavremenijim benzinskim i dizel motorima. Sintetičke komponente formule daju mu visoku hemijsku stabilnost i otpornost na termičku oksidaciju, garantujući performanse motora.

Karakteristike

- Višestruko mazivo sa sintetičkom bazom, otporno na silu rezanja.
- Njegove viskosimetrične karakteristike i niska isparljivost značajno smanjuju potrošnju ulja.
- Visoka termička stabilnost zahvaljujući upotrebi sintetičkih baza.
- Visoka moć deterdženta i disperzije koja garantuje potpuno čišćenje elemenata motora.

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- API:SL/CF
* Formalno odobrenje

Tehničke specifikacije

	JEDINICA	METODA	VRJEDNOST
Gustina na 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,867
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	14,2
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	95
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	160
Tačka tečenja	°C	ASTM D 97	-42
Noack-ova isparljivost, 1 sat na 250 °C	%	DIN 51581	
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7
Bosch injektor za šišanje:	cSt	CIK L-14-93	12,5

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.